

... Ihr starker Partner

OLIVA

FENSTER. TÜREN. FASSADEN.



ALUMINIUM-HEBESCHIEBETÜREN ASE 80.HI

MADE IN GERMANY

SCHÜCO

PARTNER



Das Schüco **Schiebesystem ASE 80.HI** überzeugt durch puristische Systemlösungen wie die Beschlagkomponenten aus der Reihe DesignLine: Die vollständige Abdeckung der Beschlagnut in den Flügelementen sorgt für eine reduzierte Optik über die gesamte Höhe – auch bei geöffnetem Zustand.

EINZIGARTIGE AUSBLICKE

Mit den Hebeschiebetüren ASE 80.HI

Wie das moderne Wohnen mit der Natur zusammenfindet, zeigen eindrucksvoll die Hebeschiebetüren ASE 80.HI von Schüco. Dabei werden Komponenten wie Sicherheit, Komfort, Design und Architektur optimal miteinander kombiniert.

Ob Wärmedämmung auf Passivhausniveau, die flexible Nutzung der Multifunktionsprofile, reduzierte Ansichtsbreiten oder intelligente Sensortechnik – dem Wunsch nach Freiraum und sicherem Komfort werden keine Grenzen gesetzt. Mit großzügigen Flügelementen bis zu 3,5 x 3,2 Metern oder 3,2 x 3,5 Metern erleben Sie eine neue Dimension des Raums. Im Zusammenspiel mit besonders schmalen Ansichtsbreiten entsteht eine Transparenz, die den Innen- und den Außenbereich miteinander verschmelzen lässt.

ELEGANZ

Auf das Wesentliche reduziert

Das geradlinige Design fügt sich perfekt in den Raum ein. Die klare und filigrane Optik des Schüco Schiebsystems ASE 80.HI zeigt sich in besonders schmalen Ansichtsbreiten aus hochwertigen Aluminium. Mit dem reduzierten DesignLine Verhakungsbereich der Flügel treten Rahmenelemente in den Hintergrund. In Kombination mit der niveaugleichen Schwelle wird die Grenze zwischen innen und außen unsichtbar.



Für ein besonders puristisches Design sorgt eine Befestigung der Beschlagkomponenten im Flügelrahmen statt im Blendrahmen. Technische Komponenten wie hervorstehende Riegelbolzen können somit vollständig verdeckt werden, so daß sich die Verriegelungsoptionen perfekt in das aufgeräumte Erscheinungsbild anpassen.



Apartmenthaus mit Hebeschiebetüren ASE 80.HI

INTELLIGENTE KOMPLETTLÖSUNGEN

Mit der integrierten Hubunterstützung lässt sich die Hebeschiebetür einfach anheben und öffnen. Die ausgefeilte zentrale Beschlagnut und der damit einhergehende symmetrische Aufbau des Flügels sorgen für eine ausgewogene Gewichtsverteilung des Glases und eine leichte Bewegung auf den Gleisen. So lassen sich selbst große Schiebeelemente mit Leichtigkeit schließen und öffnen. Zusätzlich sorgt die Dämpfermechanik von SmartClose für Bedienkomfort, denn sie hält den Fahrflügel bei zu hoher Geschwindigkeit an und zieht ihn langsam und sicher in den Blendrahmen.



Nahtloser Übergang

Durch die ebenerdige Schwelle werden Raumübergänge barrierefrei und komfortabel passierbar.

Komfortable Handhabung

Integrierte Unterstützungsfedern vereinfachen die Bedienung selbst bei großen Flügелеlementen.

Smarte Sicherheit

SmartStop und SmartClose sorgen für Bediensicherheit bei Schiebesystemen mit hohen Flügelgewichten.

Einbruchschutz (RC2)


Geben Sie Einbrechern keine Chance: Eine integrierbare, zertifizierte Einbruchhemmung bis Niveau RC2 über alle Öffnungstypen und in Maximalabmessungen ermöglicht uneingeschränkte Sicherheit. Dank moderner Beschlaglösungen sind die Sicherheitskomponenten von außen nicht sichtbar und ganz leicht mit einer Hand bedienbar.






VIELFÄLTIGE ÖFFNUNGSTYPEN


Schiebeelemente mit 1 Laufschiene




1A ● ▲




1B ● ▲




1C ●



1D ●




1B.i 90° ●



1B.i 90° innen ●
1B.i 90° inside

Schiebeelemente mit 2 Laufschielen




2A ● ▲




2A/1 ● ▲




2B ●




2C ● ▲




2D ● ▲



2D/1 ● ▲



2D/1 90° ●




2D/1 90° innen ●
2D/1 90° inside


Schiebeelemente mit 3 Laufschielen



3E ● ▲



3E/1 ● ▲



3F ● ▲

ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN

Vielfältige Systemlösungen, vereint in klaren Formen und einem passgenauen Gesamtkonzept, stehen Ihnen zur Auswahl. Wählen Sie Ihre individuelle Produktlösung aus – egal ob innen oder außen verlaufend. Grundsätzlich sind alle Öffnungstypen als Schiebe- und Hebe-Lösung verfügbar:

- Maximale Transparenz (Flügelabmessungen)
- Schmale Ansichtsbreiten
- Vollständige Beschlagnutabdeckung
- Niveaugleiche Schwelle/ Barrierefreiheit
- Sicherheitssysteme SmartStop und SmartClose
- Hohe Wärmedämmung bis Passivhausniveau
- Eine Beschlagbasis für Schiebe- und Hebe-Schiebe-Lösung

TECHNISCHE DATEN

Max. Abmessungen (B x H):
3,5 x 3,2 m oder 3,2 x 3,5 m

Max. Flügelgewichte:
ASE 60/ 80.HI 500 kg
ASE 60/ 80.HI TipTronic 600 kg

... Ihr starker Partner

OLIVA

FENSTER. TÜREN. FASSADEN.



Ihr Fachhändler: